

Трубы бурильные с высаженными концами в комплекте с навинченными замками

Трубы бурильные геологоразведочные с высаженными внутрь концами с навинченными замками ТУ У 27.2 - 32698053 - 016:2008 (на базе ГОСТ 7918 -75). Группа прочности стали "Д", "К", "Е".

диаметр 42 х 5 мм L=4500 мм с замком З-42;

диаметр 50 х 5,5 мм L=4500 мм с замком З-50;

диаметр 63,5 х 6 мм L=6000 мм с замком З-63,5.

Трубы бурильные с высаженными внутрь концами ТУ У 322 -8 -16 -96 (на базе ГОСТ 631-75)

Группа прочности стали "Д", "К", "Е", "Л".

диаметр 73 х 7-11 мм L = 6000 - 9000 мм с замком ЗН-95, ЗН-108, ЗШ-108, ЗУ-108.

диаметр 89 х 9 мм L = 6000 – 9000 мм с замком ЗН-108, ЗШ -108, ЗУ -108.

Замки закреплены на трубы методом горячей сборки. Горячее крепление замков на бурильные трубы производится с подбором замковых деталей к трубам по фактическим величинам натяга и конусности резьбы.

Бурильные трубы $\varnothing 73$ в сборе с замками изготавливаются по ТУ У 27.2-30394800-002-2003.

Бурильные трубы $\varnothing 89$ в сборе с замками изготавливаются по ТУ У 27.2-32698053-013:2007.

