

Трубы технологические диаметром 73мм с высаженными концами и износостойкими замками

Технологические трубы с износостойкими замками предназначены для освоения и капитального ремонта скважин (нефтяных, газовых, газоконденсатных, нагнетательных, водозаборных и др.), а также для проведения операций по ликвидации аварий в них.

Наружный диаметр $D \pm$	Толщина стенки $S \pm$	Группа прочности	Обозначение замка	Наружный диаметр $D3 -0.8 -0.4$	Внутренний диаметр $d1^{+0.4}_{-0.8}$	Обозначение резьбы А
60,3	5,0	ДЕ	З-86-48	85,7	47,5	З-73
			ЗР-86-48			
73,0	5,5	ДЕ	З-95-58	95,2	58,5	З-86
73,0	5,5	ДЕ	З-98-59	98,4	59,2	З-86
			ЗР-98-59			
73,0	6,5	ДЕ,Л	З-98,57	98,4	57,2	З-86
			ЗР-98-57			
73,0	6,5	ДЕ,Л	З-105-57	104,6	57,2	З-86
			ЗР-105-57			
88,9	6,5	ДЕ,Л	З-121-73	120,7	73,1	З-102
			ЗР-121-73			
101,6	6,5	ДЕ,Л	З-133-86	133,4	85,8	З-108
			ЗР-133-86			

