

Утяжеленные бурильные трубы



ТУ 27.2-32698053-005-2005

Применяются для создания необходимой нагрузки на породоразрушающий инструмент, а так же для увеличения жесткости нижней части бурильной колонны. С применением УБТ улучшаются условия работы бурильных труб, снижается возможность их обрыва, кроме того, утяжеленные бурильные трубы способствуют сохранению заданного направления скважины.

Утяжеленные бурильные трубы поставляются комплектами, состоящими из одной наддолотной трубы и нескольких промежуточных труб. Комплектность указывается в заказе. Промежуточные трубы имеют на одном конце внутреннюю замковую резьбу, а на другом - наружную. Наддолотные трубы имеют на обоих концах внутреннюю замковую резьбу. Замковая резьба согласно ГОСТ 28487-90

УБТ изготавливаются из стали категории прочности «Д» и «К».

Сортамент утяжеленных бурильных труб

Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Толщина стенки, мм	Длина, мм
73	35	19	4500 – 8000
89	45	22	4500 – 8000
108	56	26	4500 – 8000
127	72	28	4500 – 8000
146	74	36	6000 – 8000
178	90	44	8000 – 9000
203	100	50	8000 – 9000
219	112	60	8000 – 9000
245	135	55	8000 – 9000
273	213	30	6000 – 9000