

Утяжеленные бурильные трубы сбалансированные

Предназначены для создания нагрузки на долото, повышения жесткости и устойчивости нижней части бурильной колонны при бурении нефтяных и газовых скважин.

Обозначение трубы	Наружный диаметр, мм	Внутренний диаметр, мм	Обозначение замковой резьбы		Масса 1 м гладкой части трубы, кг
			ГОСТ 28487	API 7	
УБТС 79х32	79,4	32,0	3-65	NC 23	31,9
УБТС 89х38	88,9	38,0	3-73	NC 26	40,0
УБТС 105х45	104,8	45,0	3-86	NC 31	51,9
УБТС 108х45	108,0	45,0	3-86	NC 31	59,4
УБТС 121х51	120,7	50,8	3-94	NC 35	74,2
УБТС 127х57	127,0	57,0	3-102	NC38	79,4
УБТС 146х57	146,0	57,0	3-118	NC 44	101,4
УБТС 152х57	152,4	57,0	3-118	NC 44	122,4
УБТС 152х71	152,4	71,0	3-118	NC 44	111,4
УБТС 159х57	158,8	57,0	3-118	NC 44	135,8
УБТС 159х71	158,8	71,0	3-122	NC 46	124,8
УБТС 165х57	165,1	57,0	3-122	NC 46	147,8
УБТС 165х71	165,1	71,0	3-122	NC 46	136,8
УБТС 171х57	171,5	57,0	3-122	NC 46	160,2
УБТС 171х57	171,5	57,0	3-133	NC 50	160,2
УБТС 171х71	171,5	71,0	3-133	NC 50	149,2
УБТС 178х57	177,8	57,0	3-133	NC 50	174,1
УБТС 178х71	177,8	71,0	3-133	NC 50	163,1
УБТС 184х71	184,2	71,0	3-133	NC 50	177,6
УБТС 197х71	196,9	71,0	3-149	NC56	208,2
УБТС 203х71	203,2	71,0	3-149	NC 56	223,0
УБТС 210х71	209,6	71,0	3-152	6 ⁵ / ₈ REG	240,8
УБТС 203х71	203,2	71,0	3-163	NC61	223,0
УБТС 210х71	209,6	71,0	3-163	NC61	240,8
УБТС 203х80	203,2	80,0	3-163	NC61	223,0
УБТС 216х71	215,9	71,0	3-163	NC61	256,6
УБТС 216х76	215,9	76,2	3-163	NC61	252,0
УБТС 229х71	228,6	71,0	3-163	NC61	292,3
УБТС 241х76	241,3	76,9	3-177	7 ⁵ / ₈ REG	322,4
УБТС 241х71	241,3	71,0	3-185	NC70	327,0
УБТС 241х76	241,3	76,2	3-185	NC70	322,4
УБТС 248х71	247,7	71,0	3-185	NC70	348,0
УБТС 248х76	247,7	76,2	3-185	NC70	343,6
УБТС 254х76	254,0	76,2	3-185	NC70	362,1
УБТС 254х100	254,0	100,0	3-185	NC70	336,0
УБТС 279х76	279,4	76,2	3-203	NC77	444,3
УБТС 279х100	279,4	100,0	3-203	NC77	418,4

