

Наружный диаметр трубы D	Наружный диаметр муфты Dм	Внутренний диаметр резьбы в плоскости торца муфты dг	Диаметр выточки dо		Глубина выточки ю		Ширина торцевой плоскости β	Длина трубы L		Масса муфты кг
			Номин.	Предельные отклонения	Номин.	Предельные отклонения		Номин.	Предельные отклонения	
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
42	+0.9	39.667	44	+0.5	3	2	4	130	±3	1.4
	57									
	-0.6									
50	+1.0	47.667	52	+0.5	3	2	4	140	±3	1.7
	65									
	-0.7									
64	+1.2	60.421	65	+0.5	5	2	6	150	±3	2.9
	83									
	-0.8									

Наружный диаметр трубы D	Толщина стенки s	Длина резьбы G	Высадка				Длина трубы L		Теоретическая масса, кг при плотности 7.85	
			Внутренний диаметр у торца высадки d1'	Внутренний диаметр у конца высадки d1'	Длина до переходной части не менее H	Длина до переходной части не менее l2'	Номин.	Пред. откл.	1 м длины гладкой части трубы	Увеличение массы одной трубы за счет высадки обоих концов
мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм	мм
42±0.45	+0.6	50	25	22	100	20	1500	100 -50	4.56	0.65
	5.0						3000			
	-0.5						4500			
50±0.45	+0.66	55	32	28	110	25	1500		6.04	0.96
	5.5						3000			
	-0.55						4500			
63.5±0.45	+0.72	60	45	40	120	30	3000		8.51	1.57
	6.0						4500			
	-0.6						6000			