

Ведущие бурильные трубы цельные и сборные



Ведущие бурильные трубы служат для передачи вращения через ротор бурового станка бурильной колонне. Налажен выпуск ведущих бурильных труб с нарезанными резьбами и переводниками к ним. Штанга применяется в комплекте с верхними и нижними переводниками. ПВ – переводник верхний для соединения ведущей трубы с вертлюгом, ПН - переводник нижний для присоединения ведущей трубы к бурильной колонне.

Сортамент труб ведущих квадратных сборных и переводников к ним.

диаметр штанги	Длина рабочей части,мм	Верхний переходник		Нижний переходник	
		Условное обозначение	Наружный диаметр, мм	Условное обозначение	Наружный диаметр,мм
ТУ У 27.2-32698053-003-2004					
ВБТС-60К	8000	ПВ 60х3-117Л	146	ПН 60х3-73	87,5
ВБТС-65К	9300	ПВ 65х3-76Л	95	ПН 65х3-76	95
ВБТС-80К	8000-16450	ПВ 80х3-73Л	108	ПН 80х3-73	108
	8000-16450	ПВ 80х3-86Л	108	ПН 80-3-86	104
	8000-16450	ПВ 80х3-88Л	108	ПН 80х3-88	108
	8000-16450	ПВ 80 х3-117Л	146	ПН 80-3-86	104
ВБТС-89К	8000-16450	ПВ 89х3-117Л	146	ПН 89х3-102	120,7
ВБТС-108К	8000-16450	ПВ 108х3-117Л	146	ПН 108х3-122	159
	8000-16450	ПВ 108х3-152Л	197	ПН 108х3-133	162,6
ВБТС-112К	8000-16450	ПВ 112х3-121Л	146	ПН 112х3-117	140
	8000-16450	ПВ 112х3-152Л	197	ПН 112х3-121	146
	8000-16450	ПВ 112х3-152Л	197	ПН 112х3-133	155
ВБТС-133К	8000-16450	ПВ 133х3-152Л	197	ПН 133х3-147	178
	8000-16450	ПВ 133-3-152Л	197	ПН133х3-149	178
ВБТС-140К	8000-16450	ПВ140х3-147Л	178	-	-
	8000-16450	ПВ140х3-147Л	178	-	-
	8000-16450	ПВ155х3-152Л	197	ПН 140х3-147	178
ВБТС -155К	8000-16450	ПВ155х3-152Л	197	ПН 155х3-152	197
	8000-16450			ПН 155х3-171	203

