

Насосно-Компрессорные трубы в соответствии со спецификацией API 5CT/5B

Длина	Груша 1	6.100	7.320	метры	22 фута
	Груша 2	8.530	9.750	метры	30 футов
	Груша 3	11.580	12.800	метры	40 футов

Внешний диаметр		Толщина стенки		Наружная высадка	Без высадки	Интеграл
мм	дюйм	мм	дюйм	Группа прочности		
26.67	1.050	2.87	0.113	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	X
26.67	1.050	3.91	0.154	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X	X
33.40	1.315	3.38	0.133	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95
33.40	1.315	4.55	0.179	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X	X
42.16	1.660	3.18	0.125	X	X	H40, J55
42.16	1.660	3.56	0.140	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95
42.16	1.660	4.85	0.191	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X	X
48.26	1 9/16	3.18	0.125	X	X	H40, J55
48.26	1 9/16	3.68	0.145	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95
48.26	1 9/16	5.08	0.200	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95
52.40	2 1/16	3.96	0.156	X	X	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95
60.32	2 3/8	4.24	0.167	X	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	X
60.32	2 3/8	4.83	0.190	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X
60.32	2 3/8	6.45	0.254	L-80, N80, C-90, T-95, P-110	L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X
60.32	2 3/8	8.53	0.336	L-80, C-90, T-95	X	X
73.02	2 7/8	5.51	0.217	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X
73.02	2 7/8	7.01	0.276	L-80, N80, C-90, T-95, P-110	L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X
73.02	2 7/8	7.82	0.308	L-80, N80, C-90, T-95, P-110	L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X
73.02	2 7/8	8.64	0.308	L-80, C-90, T-95	X	X
88.90	3 1/2	5.49	0.216	X	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	X
88.90	3 1/2	6.45	0.254	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X
88.90	3 1/2	7.34	0.289	X	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	X
88.90	3 1/2	9.52	0.375	L-80, N80, C-90, T-95, P-110	L-80, N80, C-90, T-95, P-110	X
101.60	4	5.74	0.226	X	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	X
101.60	4	6.65	0.262	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	X	X
114.30	4 1/2	6.88	0.271	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	H40, J55, L-80, N80, C-90, T-95	X