

Редукторы приводов ПНШ, ПНШТ, ОПНШ, ПЦ

ДВУХСТУПЕНЧАТЫЕ РЕДУКТОРЫ

ТИП РП



Быстроходная и тихоходная ступени — шевронная передача с термоулучшенным зацеплением Новикова.

ПАРАМЕТРЫ / ТИП	РП 450-28	РП 450
Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора, кН·м	28	40
Номинальное передаточное число	40	37
Объем смазки в картере, дм ³	90	110
Габаритные размеры, мм		
- длина	1450	1483
- ширина	1542	1930
- высота	958	968
Масса, кг	2105	2720

ТРЕХСТУПЕНЧАТЫЕ РЕДУКТОРЫ

ТИП РТ



Оснащены шевронными передачами с термоулучшенным зацеплением Новикова.

ПАРАМЕТРЫ	РТ 28	РТ 40
Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора, кН·м	28	40
Номинальное передаточное число	63; 90; 125	63; 90; 125
Объем смазки в картере, дм ³	110	150
Габаритные размеры, мм		
- длина	1450	1520
- ширина	1542	1915
- высота	958	970
Масса, кг	2210	2810

Оснащены крупномодульными передачами с термоулучшенным зацеплением Новикова:

- Тихоходная ступень — цилиндрическая с упорными кольцами;
- Промежуточная — шевронная;
- Быстроходная — цилиндрическая косозубая.

ТИП Т



ПАРАМЕТРЫ / ТИП	Т 250	Т 315Ц	Т 315М
Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора, кН·м	7,1	16	
Номинальное передаточное число	125; 100; 50; 71; 90	45	90; 45
Объем смазки в картере, дм ³	21	40	
Габаритные размеры, мм			
- длина	830	1018	1018
- ширина	665	806	1244
- высота	509	625	625
Масса, кг	350	634	670

В РЕДУКТОРАХ ТИПА Т ПРЕДУСМОТРЕНЫ:

- Быстросъемная крышка люка, удобная для осмотра передач и заливки смазки;
- Специальная пробка, затрудняющая несанкционированный слив смазки из редуктора;
- Принудительно-картерная система смазки подшипниковых опор и зубчатых колес;
- Конструкция редукторов защищена патентами Пат2191937РФ, Пат51147РФ.